KONTRONIK

Montageanleitung für KPG25/27 Getriebe mittels Adapterflansch

KPG25/27 Getriebe sind in den Untersetzungen 3,7:1, 4,2:1 und 5,2:1 erhältlich. Im Lieferumfang des Getriebes ist das entsprechende Motorritzel enthalten, der benötigte Klebstoff (Loctite 648 oder 2701) ist **nicht** enthalten.

Adapterflansche sind für folgende Motoren erhältlich:

KIRA400/480 (Bestellnr. 3500)

SPEED 480 (Bestellnr. 3600)

SPEED 480 Welle gekürzt auf 13,5 mm ab Auflagefläche

(Bestellnr. 3650)

SPEED 500/600 (Bestellnr. 3700)

Montage:

1. Motorwelle entfetten (z.B. mit Alkohol, Spiritus). Das Motorritzel wird mittels Loctite 648 oder 2701 so auf die Motorwelle geklebt, dass es bündig mit ihr abschließt. Gut trocknen lassen (ca. 30 min.). Klebstoffreste aus dem Ritzel entfernen.

2. Der zum Motor passende Adapterflansch wird mit den beigelegten Schrauben am Motor befestigt.

3. Das Klebeband zum Schutz der Getriebeteile entfernen. Ein wenig Klebstoff auf das Gewinde des Adapterflansches auftra-gen und das Getriebe aufschrauben. Gut fest drehen.

Um das Getriebe wieder zu demontieren, die Getriebeglocke mit Kraft vom Adapterflansch losdrehen und das Motorritzel nach Erhitzung von der Motorwelle abziehen.